Träolja

Materialbeskrivning och användningsområde:
Träolja är baserad på vegetabilisk, fet oljealkyd. Träoljan används utomhus som vattenavvisande ytskydd på alla träslag. Underhåll sker genom förnyad behandling med träoljan med ett eller flera års mellanrum, beroende på läge, avnötning m.m.

Målningsanvisning:
Underlaget ska vara rent och torrt. Urlakade och grånade teakytor bör slipas före behandling med träoljan. Träoljan påföres med pensel, trasa, spruta eller genom doppning. Eventuellt överskott avtorkas med trasa. På ändträ och sugande underlag görs flera behandlingar.

TEKNISKA DATA:

Bindemedel:	Vegetabilisk oljealkyd
Kulör:	Färglös
Pigment:	Färglös
Viskositet:	40 sek Fordcup nr: 4
Densitet:	830 kg/m^3
Torrhalt:	48 vikt%
Glans:	Halvblank
Torktid:	12-24 timmar vid 20^{0}C, normal luftfuktighet
Materialåtgång:	5-9 m^2/l
Rengöring:	Lågaromatisk lacknafta
Förpackning:	1 liter, 5 liter

OBS! Trasor, trassel m.m. indränkta med linolja kan orsaka självantändning. Förvara dessa under vatten eller bränn dem.

Engwall o. Claesson
PROFESSIONELL LINOLJEFÄRG UR TRADITION OCH KUNSKAP SEDAN 1915

Götlundagatan 11 | SE-124 71 Bandhagen
Tel. kontor: +46 (0)8-86 03 50 | Fax: +46 (0)8-99 90 03 | Hemsida: www.eoc.se | E-mail: info@eoc.se